

СТАНОЧНАЯ НАМОТКА				
Размеры готового трансформатора D x H	Мощность, Вт	Цена, грн 1шт.	Цена, грн 1шт. Сложный (более 4-х выводов вторич. обм)	Цена, грн от 2 шт.
47x27мм	3	90	103	86
53x30мм	5	100	115	96
55x33мм	6	106	122	101
52x40мм / 60x30мм	10	111	127	106
55x40мм / 62x32мм	15	126	144	120
62x42мм / 72x33мм	20	139	159	132
63x43мм / 73x33мм	25	149	171	142
65x45мм	30	158	181	151
70x45мм	35	170	194	162
73x45мм	40	184	210	175
75x45мм	45	194	222	185
80x45мм	50	215	246	205
80x45мм	55	228	261	217
83x45мм	60	237	271	226
83x45мм	65	262	300	250
87x45мм	70	281	321	268
88x45мм	75	292	335	279
95x46мм	80	308	353	294
96x47мм	85	321	368	306
102x48мм	90	331	380	316
102x50мм	95	355		339
110x50мм	100	385		367
112x55мм	125	477		455
125x55мм	150	535		510

Наценки для станочной намотки	доплата, грн
I – обмотка 3 отвода	10
I – обмотка 4 отвода	15
I – обмотка – до 36V; до 110V; до 380V	15
II – свыше 2 отводов вторички, за каждый отвод	6
II – вторичка больше 24В, за каждые 24В	6
II – обмотка ниже 8V	18
II – обмотка с высокой симметр. Плеч	18
Поверхностная пропитка трансформатора	18
X/б лента +поверхностная пропитка трансформатора только от 80Вт до 150Вт	36
Установка многоразового термopедохранителя	25
Выходы 25см	20
НЕСТАНДАРТНЫЕ размеры	30
Вакуумная пропитка сердечника	30
Обмотка "экран"	18
Шайба 40мм 3-15вт	6
Шайба 45мм 16-30вт	8
Шайба 60мм 35Вт-80Вт	12
Шайба 80Вт-150Вт	15

Минимальный ток обмоток – 0.05А.
Максимальное напряжение одной из вторичных обмоток – 300V

Ток х.х - до 100 ВА - (при 242 В):
5 ВА - 3 мА;
20 ВА - 5 мА;
50 ВА - 8 мА;
100 ВА - 10 мА.
Ток х.х - от 1000 ВА - (при 242 В):
200 ВА - 15 мА;
400 ВА - 25 мА;
600 ВА - 30 мА;
800 ВА - 35 мА;
1000 ВА - 40 мА;
2000 ВА - 60 мА;

РУЧНАЯ НАМОТКА (виток к витку, послыная изоляция)							
W	Цена	W	Цена	W	Цена	W	Цена
160	544	1200	1455	3400	3379	6200	5645
170	582	1300	1532	3500	3413	6400	5793
180	619	1400	1569	3600	3444	6600	5983
190	639	1500	1712	3700	3510	6800	6155
200	656	1600	1850	3800	3629	7000	6427
250	695	1700	1955	3900	3694	7200	6676
300	730	1800	2057	4000	3800	7400	6889
350	771	1900	2154	4100	3858	7600	7135
400	837	2000	2232	4200	3933	7800	7382
450	912	2100	2298	4300	3982	8000	7624
500	951	2200	2359	4400	4076	8200	7921
550	1019	2300	2433	4500	4146	8400	8192
600	1053	2400	2534	4600	4218	8600	8461
650	1140	2500	2638	4700	4283	8800	8744
700	1172	2600	2761	4800	4367	9000	9100
750	1197	2700	2815	4900	4437	9200	9450
800	1236	2800	2952	5000	4551	9400	9810
850	1281	2900	3026	5200	4791	9600	10154
900	1310	3000	3105	5400	4963	9800	10497
950	1355	3100	3182	5600	5152	10000	10696
1000	1384	3200	3241	5800	5330	12000	13294
1100	1425	3300	3318	6000	5497	15000	15281

Дополнительные наценки для ручной намотки	доплата, грн
I – обмотка до 3 отводов	25
I – обмотка от 4 до 6 отводов	48
I – обмотка – до 110V; 380V; 420V	48
Установка восстанавливаемой термозащиты от 160Вт до 1200Вт	36
Установка восстанавливаемой термозащиты от 1250Вт до 3500Вт	60
II – свыше 6 отводов - за каждый отвод	12
Высоковольтная обмотка - за каждые 100В	48
II – обмотка ниже 8V	60
X/б лента +поверхностная пропитка трансформатора от 160Вт до 1200Вт	48
X/б лента +поверхностная пропитка трансформатора от 1250Вт до 3000Вт	72
X/б лента +поверхностная пропитка трансформатора от 3100Вт до 15000Вт	120
Обмотка "экран" от 160Вт до 1200Вт	25
"Экран" - фольга от 160Вт до 1200Вт	36
Обмотка "экран" от 1250Вт до 5000Вт	50
"Экран" - фольга от 1250Вт до 5000Вт	75
Симметрия	48
Крепление до 300Вт (100мм)	19
Крепление от 301Вт до 1000Вт (105мм)	20
Крепление от 800Вт до 1500Вт (120мм)	26
Крепление от 1600Вт до 4000Вт 135мм	40
Крепление от 4001Вт и выше	70
НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ(индивидуальное изготовление сердечника)	60
Вакуумная пропитка сердечника	60

Р, ВА	Габариты	Масса, кг
200	130x55мм	
300	130x65мм	
400	140x65мм	
500	150x65мм	
600	155x70	
700	160x75	
1000	170x85	7
2000	190x90мм	11
3000	195x110мм	13
4000	195x140мм	16
6000	230x150мм	23
8000	260x160мм	30
10000	270x200мм	44